



<b>Produktbezeichnung:</b>	DELTA 1200/4 Anfangsset: 2 Endpfosten, Holmensatz
<b>Artikelnummer:</b>	DFFS4-H-2E
<b>GTIN:</b>	4250912314016
<b>Zolltarifnummer:</b>	39269097
<b>Material:</b>	Polyethylen
<b>Breite (mm):</b>	1680
<b>Höhe (mm):</b>	1200
<b>Tiefe/Länge (mm):</b>	150
<b>Aufbaubreite (mm):</b>	1680
<b>Farbe:</b>	gelb - schwarz
<b>Breite Fußplatte (mm):</b>	150
<b>Tiefe Fußplatte (mm):</b>	150
<b>Höhe Fußplatte (mm):</b>	10
<b>Farbe Fußplatte:</b>	schwarz
<b>Einsatzbereich:</b>	Innen- und Außenbereich
<b>Montageart:</b>	aufdübeln
<b>Auslieferung erfolgt:</b>	zerlegt
<b>Anzahl Befestigungslöcher:</b>	8
<b>Befestigung im Lieferumfang:</b>	Betonschrauben M10 x 70 mm
<b>Widerstand getestet (Joule):</b>	IMPACT ZONE 1: 90° 2.500 J IMPACT ZONE 2: 90° 3.000 J 67,5° 3.500 J 45° 6.000 J 22,5° 20.500 J IMPACT ZONE 3: 90° 2.500 J
<b>Fahrzeug:</b>	Low Lift Gabelhubwagen
<b>Fahrzeuggewicht entspricht (kg):</b>	3.150 kg
<b>Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h):</b>	5,0 km/h
<b>Getestet gemäß:</b>	PAS 13: 2017 Kap. 7/7.8
<b>Verformung bei max. zul. Belastung (mm):</b>	250
<b>Beständigkeit gegen Chemikalien:</b>	high-ISO/TR 10358
<b>Einsatztemperaturbereich:</b>	-40° bis +50°
<b>Recyclbarkeit:</b>	100%
<b>Garantie:</b>	5 Jahre
<b>Marke:</b>	d-flexx
<b>Beinhaltet:</b>	2x DFFS-M-4E; 1x DFFS-M-4H1

