




Description:	LIMA set extension: poteau central, set lisses
Numéro d'article:	DFDH-MS-M
GTIN:	4250912312791
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Largeur (mm):	1560
Hauteur (mm):	1200
Profondeur/Longueur (mm):	225
Largeur d'installation (mm):	1530
Coloris:	jaune - noir
Largeur platine (mm):	225
Profondeur platine (mm):	225
Hauteur platine (mm):	10
Couleur platine:	noir
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	verrouillage
Livraison:	démontée
Nombre de trous de fixation:	4
Fixation incluse:	Vis à béton M12 x 80 mm
Résistance testé á (Joule):	IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J IMPACT ZONE 2: 90° 15.000 J 67,5° 17.600 J 45° 30.000 J 22,5° 102.700 J IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
Véhicule:	Chariots élévateurs GPL à usage intensif
Correspond à un poids de véhicule de (kg):	11.590 kg
Vitesse d'impact du véhicule (km/h):	3,0 km/h
Déformation sous charge maximale admissible (mm):	250
Résistance contre produits chimiques:	high-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	d-flexx
Comprend:	1x DFDH-M-M 1x DFDH-M-H1



Description:	d-flexx Lima barrière poteau central
Numéro d'article:	DFDH-M-M
GTIN:	4250912395237
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Largeur (mm):	1000
Hauteur (mm):	1200
Profondeur/Longueur (mm):	225
Largeur d'installation (mm):	110
Poids, net (kg):	23,07
Largeur sans platine (mm):	1000
Profondeur sans platine (mm):	200
Coloris:	jaune - noir
Largeur platine (mm):	225
Profondeur platine (mm):	225
Hauteur platine (mm):	10
Couleur platine:	noir
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	verrouillage
Livraison:	partiellement démonté
Nombre de trous de fixation:	4
Fixation incluse:	Vis à béton M12 x 80 mm
Résistance testé á (Joule):	IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
Véhicule:	Chariots élévateurs GPL à usage intensif
Correspond à un poids de véhicule de (kg):	11.590 kg
Vitesse d'impact du véhicule (km/h):	3,0 km/h
Testé selon:	PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8
Angle d'inclinaison:	15°
Résistance contre produits chimiques:	high-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	d-flexx





Description:	d-flexx Lima set de barres Ø 63/Ø 160x1510 mm
Numéro d'article:	DFDH-M-H1
GTIN:	4250912395251
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Largeur (mm):	62
Diamètre (mm):	Ø 160 / Ø 63
Largeur d'installation (mm):	1420
Poids, net (kg):	1,548
Coloris:	jaune
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	vissercoincé
Résistance testé á (Joule):	IMPACT ZONE 2: 90° 15.000 J 67,5° 17.600 J 45° 30.000 J 22,5° 102.700 J
Véhicule:	Chariots élévateurs GPL à usage intensif
Correspond à un poids de véhicule de (kg):	11.590 kg
Vitesse d'impact du véhicule (km/h):	3,0 km/h
Testé selon:	PAS 13 : 2017 chap. 7/7.8
Déformation sous charge maximale admissible (mm):	250
Résistance contre produits chimiques:	high-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	d-flexx

