


Description:	HOTEL set départ: 2 poteau extrémité, set lisses
Numéro d'article:	DFVBD-R-2E
GTIN:	4250912314030
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Largeur (mm):	1755
Hauteur (mm):	706
Profondeur/Longueur (mm):	225
Largeur d'installation (mm):	1755
Coloris:	jaune - noir
Largeur platine (mm):	225
Profondeur platine (mm):	225
Hauteur platine (mm):	10
Couleur platine:	noir
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	verrouillage
Livraison:	pré-assemblée
Nombre de trous de fixation:	8
Fixation incluse:	Vis à béton M12 x 80 mm
Résistance testé á (Joule):	IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J IMPACT ZONE 2: 90° 15.000 J 67,5° 17.600 J 45° 30.000 J 22,5° 102.700 J IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
Véhicule:	Chariots élévateurs GPL à usage intensif
Correspond à un poids de véhicule de (kg):	11.590 kg
Vitesse d'impact du véhicule (km/h):	3,0 km/h
Approbation / Certification:	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
Déformation sous charge maximale admissible (mm):	250
Résistance contre produits chimiques:	high-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	d-flexx
Comprend:	2x DFVBD-E; 1x DFVBD-R





Description:	Barrière Hotel poteau d'extrémité
Numéro d'article:	DFVBD-E
GTIN:	4250912311541
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Largeur (mm):	619
Hauteur (mm):	705
Profondeur/Longueur (mm):	225
Largeur d'installation (mm):	419
Poids, net (kg):	18,43
Largeur sans platine (mm):	619
Profondeur sans platine (mm):	200
Coloris:	jaune - noir
Largeur platine (mm):	225
Profondeur platine (mm):	225
Hauteur platine (mm):	10
Couleur platine:	noir
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	verrouillage
Livraison:	pré-assemblée
Nombre de trous de fixation:	4
Fixation incluse:	Vis à béton M12 x 80 mm
Résistance testé á (Joule):	IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J
Véhicule:	Chariots élévateurs GPL à usage intensif
Correspond à un poids de véhicule de (kg):	11.590 kg
Vitesse d'impact du véhicule (km/h):	3,0 km/h
Approbation / Certification:	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
Angle d'inclinaison:	15°
Résistance contre produits chimiques:	high-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	d-flexx

